


Impressoras digitais multifuncionais em cores

IM C2010

JB CÓPIAS



Impressora Copiadora Scanner Fax



IM C2010

GERAL

Tempo de aquecimento	24 segundos
Velocidade da primeira cópia: P/B	5.1 segundos
Velocidade da primeira cópia: cor completa	7.4 segundos
Velocidade de saída contínua	20 ppm
Memória: padrão	6 GB
Memória: máximo	6 GB
SSD: padrão	
SSD: opcional	
HDD: opcional	
Capacidade ARDF	
Capacidade do SPDF	
Peso modelo ARDF (kg)	89.7
Peso modelo SPDF (kg)	96.1
Dimensões modelo: LxPxA	59 x 71 x 97 cm

COPIER

Cópia múltipla	Até 999 cópias
Resolução	600 dpi
Zoom	De 25% a 400% em etapas de 1%

IMPRESSOR

CPU	ApolloLake E3930 1.3 GHz
Linguagem da impressora: padrão	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulação), PDF direto (emulação)
Linguagem da impressora: opção	Genuine Adobe® PostScript®3™, PictBridge, PDF direto da Adobe®.
Resolução de impressão: máxima	1,200 x 1,200 dpi
Interface de rede: padrão	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Tipo A, USB Device I/F Tipo B
Interface de rede: opção	LAN sem fio (IEEE 802.11a/b/g/n), DNI adicional (2ª porta)
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Windows® Ambientes	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016, Windows® Server 2019
Mac OS Ambientes	Macintosh OS X Nativo v10.11 ou posterior
UNIX Ambientes	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
SAP® Ambientes	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Outros ambientes suportados	IBM iSeries

SCANNER

Velocidade de varredura: ARDF	80 ipm (200/300 dpi)
Velocidade de varredura: SPDF	150 ipm (simplex)/300 ipm (duplex)
Resolução: máximo	600 dpi
Formatos de arquivo	TIFF de uma página, JPEG de uma página, PDF de alta compressão de uma página, PDF/A de uma página, TIFF de várias páginas, PDF de várias páginas, PDF de alta compressão de várias páginas, PDF/A de várias páginas
Modos de varredura	E-mail, Folder, USB, SD Card

FAX

Circuito	PSTN, PBX
Velocidade de transmissão	3 segundos
Velocidade do modem: máxima	33.6 Kbps
Resolução: padrão	8x3.85 line/mm, 200x100 dpi
Resolução: opção	16x15.4 line/mm, 400x400 dpi
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de varredura	81 spm
Memória: padrão	4 MB, (320 páginas)
Memória: máximo	60 MB, (4,800 páginas)

MANUSEIO DE PAPEL

Tamanho de papel recomendado	Bandeja(s) padrão(s) de papel: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes Bandeja(s) de papel opcional(is): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes Bandeja de alimentação manual: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes, Papel tamanho personalizado (Largura, Comprimento) Bandeja duplex:
Entrada de papel: padrão	1,200 folhas
Entrada de papel: máximo	4,700 folhas
Saída de papel: padrão	500 folhas
Saída de papel: máximo	1,625 folhas
Peso do papel	Bandejas: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Duplex: (52 - 256 g/m²)
Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel colorido, Papel timbrado, Papel cartão, Papel pré-impresso, Papel Bond, Papel revestido, Envelope, Papel gloss, Papel de etiqueta, OHP

IM C2010

IM C2010

ECOLOGIA

Consumo de energia: máximo.	
Operação de consumo de energia: B&W	503.3 W
Operação de consumo de energia: Cor completa:	559.7 W
Consumo de energia: pronto	
Consumo de energia: sono	
TEC*	0.34 kWh/semana
* É um valor de referência baseado no método de teste ENERGY STAR Ver.3.0.	
Toner (preto)	30,000 impressões
Toner (ciano/magenta/amarelo)	18,000 impressões
Rendimento de consumíveis com base em 3p/j	
5% de cobertura no A4	



Para mais informações, faça contato conosco



jbcopias.com.br



[jbcopias](https://www.instagram.com/jbcopias)



[jbcopias](https://www.linkedin.com/company/jbcopias)